

产品概览



REIMAGINING CONNECTIVITY
TOGETHER

fischer[®]
CONNECTORS

产品概览



	任意尺寸 自由搭配 任意应用	抗腐蚀性极强 易于净化 易清理	坚固且超轻的设计 可搭配度高	使用方便 轻巧耐用	成本低廉 使用方便 模块化设计	最坚固的三同轴连接器 专为户外使用设计	坚固的壳体 紧凑型设计 重量轻	超强的光通信性能 易清洗	高密度 小型化 高速信号传输 极强的可靠性	易插拔 易清洗 易于整合
锁扣	推拉自锁 / 快速插拔 / 摩擦力	推拉自锁	推拉自锁 / 快速插拔	推拉自锁	摩擦力	推拉自锁	推拉自锁 / 快速插拔	推拉自锁	推拉自锁 / 螺纹 / 快速插拔	快速插拔
外壳材质	黄铜	316L不锈钢	铝	"PEI (405) PBT (4032)"	ABS	黄铜	黄铜 / 铝	黄铜	黄铜	黄铜 / 塑料 316L不锈钢
镀层	镍、铬	无	镍、铬 阳极氧化	无	无	镍、铬	镍 无烟煤色	镍、铬	镍、铬 无烟煤色	镍 无烟煤色
插头外径（毫米）	9-34	12-34	9-18	14.5/18.5	15.8/17.8	25.5	12-29	13/24	9.9-12.9	20.4/25.4
芯数	1 - 55	1 - 55	2 - 27	2 - 27	6 - 19	3	2 - 42	纯光纤：1 - 4 混合型：2 - 2	4 - 24	4 / 7
线规	AWG9 - 32	AWG9 - 32	AWG9 - 32	AWG9 - 32	AWG20 - 30	不适用	AWG9 - 32	17（适用于混合型）	AWG18 - 30	带接头线缆 AWG24~28
种类	低压 / 高压 / 同轴 / 三同轴 / 混合型	低压 / 高压 / 同轴 / 三同轴	低压	低压 / 混合型	低压	高压	低压	光纤 / 高压	低压	低压
测试电压（直流、千伏）	高达50	高达50	高达4.8	高达4	高达2.7	高达1.7	高达3.7	高达2.8	高达2.4	高达1.2
额定电流（安培）	高达60	高达60	高达30	高达30	高达3.0	高达14	高达26	高达10	高达10	高达5
接线方式	压接 / 焊接 / PCB	压接 / 焊接 / PCB	压接 / 焊接 / PCB	压接 / 焊接 / PCB	压接	压接 / 焊接	压接 / 焊接 / PCB	焊接	焊接 / PCB	焊接 / PCB
防护等级	IP50 / 68 / 69 / 气密	IP50 / 68 / 69 / 气密	IP50 / 68 / 69 / 气密	IP67 / IP68	IP30 - 40	IP68	IP68 / 69 气密	IP67 / 68	IP68	金属 IP68 塑料 IP67
最高插拔次数	10000	5000	10000	5000	10	5000	10000	1000	5000	金属 10,000 塑料 5,000

¹) 请在Fischer连接器的网站上下载PDF格式的技术规格书 www.fischerconnectors.com



更多信息请访问Fischer连接器网站
www.fischerconnectors.com

