

コネクタ製品ファミリー



REIMAGINING CONNECTIVITY
TOGETHER

fischer[®]
CONNECTORS

コネクタ製品ファミリー

	 BRASS	 STAINLESS STEEL	 ALULITE	 PLASTIC	 DISPOSABLE	 BROADCAST ¹⁾	 ULTIMATE	 FIBEROPTIC	 MINIMAX	 FREEDOM
	あらゆるサイズ あらゆるピン構成 あらゆるアプリケーションに	高い耐食性 放射能除染が容易 取り扱いが容易	超軽量 頑丈 様々な構成が可能	取扱いが簡単 高耐久性 軽量	高コスト効率 取扱いが簡単 モジュラー	最高レベルの三同軸 頑丈 アウトドアに最適	頑丈 小型 軽量	堅牢 優れた光学性能 クリーニングが容易	小型・高密度 高速データ通信対応 高信頼性	嵌合が容易 クリーニングが容易 組み込みが容易
ロック機構	プッシュプル クイックリリース フリクション	プッシュプル	プッシュプル クイックリリース	プッシュプル	フリクション	プッシュプル	プッシュプル クイックリリース	プッシュプル	プッシュプル スクリューロック クイックリリース	クイックリリース
シェル材質	真鍮	ステンレス316L	アルミニウム	PEI (405) PBT (4032)	ABS	真鍮	真鍮 アルミニウム	真鍮	真鍮	真鍮/プラスチック ステンレス316L
シェル表面処理	ニッケル下地クロム	-	ニッケル下地クロム アルマイト加工	-	-	ニッケル下地クロム	アトラシット ニッケル	ニッケル下地クロム	アトラシット ニッケル ニッケル下地クロム	アトラシット ニッケル
プラグ直径 [mm]	9~34	12~34	9~18	14.5~18.5	15.8 / 17.8	25.5	12~29	13/24	9.9~12.9	20.4 / 25.4
コンタクト数	1~55	1~55	2~27	2~27	6~19	3	2~42	光: 1~4芯 光: 2芯&電気2極	4~24	4 / 7
ワイヤーサイズ AWG"	AWG9~32	AWG9~32	AWG9~32	AWG9~32	AWG20~30	-	AWG9~32	AWG17 (複合)	AWG18~30	AWG24~28 (プラグ: ケーブル付き)
コンタクト タイプ	低電圧 / 高電圧 / 同軸 / 三同軸 / 複合	低電圧 / 高電圧 / 同軸 / 三同軸	低電圧	低電圧 複合	低電圧	高電圧	低電圧	光ファイバ 高電圧	低電圧	低電圧
試験電圧 [kVdc]	最大50	最大50	最大4.8	最大4	最大2.7	最大1.7	最大3.7	最大2.8	最大2.4	最大1.2
定格電流 [A]	最大60	最大60	最大30	最大30	最大3.0	最大14	最大26	最大10	最大10	最大5.0
保護等級	IP50 IP68/69/気密	IP50 IP68/69/気密	IP50 IP68/69/気密	IP67 / IP68	IP30 / IP40	IP68	IP68/69 気密	IP67/68	IP68	メタル: IP68 プラスチック: IP67
嵌合回数	10,000	5,000	10,000	5,000	10	5,000	10,000	1,000	5,000	メタル: 10,000 プラスチック: 5,000

¹⁾ 技術仕様書(Technical Specification)はfischerconnectors.comからPDFフォーマットでダウンロード可能です。



詳しい情報はウェブサイトをご覧ください
fischerconnectors.com

© Fischer Connectors SA – All rights reserved - version 2.0 - 08.2019 – 予告なく変更する場合があります

fischer
CONNECTORS