フィッシャーMINIMAX™ シリーズ

高密度・超小型
高速データ転送
耐環境性能

4 ~ 30 極

- 信号と電源
- 高速データ通信プロトコルに対応
- IP68 水深20メートル・24時間

SS HD

fischer CONNECTORS

Part of Conextivity Group

実物サイズ 1:1

2+2, 3+4, 12 極

8 (イーサネット), 9 (USB 3.2 GEN 2), 19, 24 極

12 (USB 3.2 GEN 2), 30 極

*A4 用紙にフルサイズで印刷した場合、実物と同等寸法です

最大45%の小型化

サイズ 08 は同極数の標準的な
レセプタクルより小型化を実現

イーサネット 10 Gbit/s (サイズ 08 | 8 極)

過酷な環境でイーサネットの接続ができる
頑丈、防水対応の超小型コネクタ

- 標準的に長尺イーサネットケーブルに適用される AWG 24 線径
- 雌雄一体型インサートを採用し、頑丈かつ高密度
- コンタクト Ø 0.5 mm

USB 3.2 (サイズ 08 | 9 極 + サイズ 10 | 12 極)

USB 3.2 Gen 1 と Gen 2 の最大転送速度のために最適な設計。 1 メートルケーブルを使用しSパラメータで試験実施

- FMLB コンタクト
- 雌雄一体型コンタクト
- コンタクト Ø 0.5 mm

ソフトキャップなどアクセサリーも用意しています

本体スタイル

プラグ

ケーブル
マウント式

本体スタイル — **MP11**

レセプタクル

パネル・ケーブル
マウント式

本体スタイル — **MR50** ケーブルマウント式

MR11 パネルリアマウント式

MR12 パネルリアマウント式

本体色

MiniMax はハウジングを 2 色用意しております
アントラサイト・グレー と クローム・ブラック

ロック機構

プッシュプル

スクリュー

クイックリリース

ケーブル加工 & 組込サポート

- 超小型・多極ケーブル加工
- オーバーモールド加工：ストレート、 60°や90°曲げ加工
- 高耐久・防水ソリューション
- ラグド・フラッシュメモリ：高耐久で安全なデータ保存
- フレキ基板加工

お客様にソリューションの提供をめざしています

コネクタ



ケーブル加工

エレクトロニクス

Download the dedicated Technical Specifications
fischerconnectors.com/download-center

© Fischer Connectors SA – All rights reserved – 550296 - Version 1.6 – 12.2021 – Changes without prior notice